



WAGNERTUNING

- Einbauanleitung / Installation Instruction -

Turbooutlet

VAG EA888 Gen.4



Part-No.: 001002515

WAGNERTUNING Turbo Outlet

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma WAGNERTUNING übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. **6 AW**, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- diverse Steckschlüssel
- diverse Schraubendreher

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company WAGNERTUNING bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around **6 units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- various spanners*
- various screwdrivers*

WAGNERTUNING Turbo Outlet

Stückliste Ladeluftkühler / Part list intercooler

1x 001002399 Turbooutlet EA888 Gen.4



Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING

- EXHAUST MANIFOLD
- DOWNPIPE
- INTERCOOLER KIT
- INLET MANIFOLD



WAGNERTUNING Turbo Outlet

Demontage / *demounting*

Demontieren Sie das originale Luftansaugsystem (1).

Remove the stock air intake (1).

Demontieren Sie das originale Turbooutlet (2).

Remove the stock turbo outlet (2).

Montage / *installation*

Übernehmen Sie den originalen Dichtring und achten Sie bei der Montage des neuen WagnerTuning Turbooutlets darauf, dass dieser Dichtring korrekt in der entsprechenden Nut am Turbolader sitzt.

When mounting the new WagnerTuning turbo outlet, please furthermore use the stock sealing ring and make sure that it is firmly place into the corresponding groove from the turbo charger.

Das WagnerTuning Turbooutlet kann weiterhin mit den originalen Schrauben befestigt werden (3).

You still can use the stock screws to fasten the WagnerTuning turbo outlet (3).

Prüfen Sie abschließend alles auf korrekten und festen Sitz und montieren Sie das Luftansaugsystem.

Finally check that everything is correctly attached and mount back the air intake system.

